
2-delige spanringen met Terostat GAAH





2-delige spanringen met Terostat GAAH
Spanringen met geintegreerde Terostat inlage, voor drukeloze of onderdruksystemen.

De Terostat pakking heeft een plastic bescherming die verwijderd moet tijdens de montage.

! Geschikt voor leidingwerk van 0.75 mm tot en met 3 mm.
Leidingwerk dikte aangeven bij bestelling.

! Maximaal aanhaalmoment vanaf Ø450 : 15 Nm.

Materiaalsoort
Gegalvaniseerd staal met 2 bouten M6 x 60mm of 2 bouten M8 x 60mm in functie van diameter en plaatdikte, met Terostat pakking (Egobon Butyl)

Opties
- afwijkende diameters
- roestvrijstaal AISI 304 (GBAH)

Ø	Code			Ød	S	Gewicht
	1 mm	2 mm	3mm	mm	mm	kg
80	GAAH000001	GAAH000024	GAAH000047	86	1.5	0.26
100	GAAH000002	GAAH000025	GAAH000048	106	1.5 of 1.75	0.27
120	GAAH000003	GAAH000026	GAAH000049	126	1.5 of 1.75	0.28
125	GAAH000071	GAAH000072	GAAH000073	131	1.5 of 1.75	0.29
140	GAAH000004	GAAH000027	GAAH000050	146	1.5 of 1.75	0.31
150	GAAH000005	GAAH000028	GAAH000051	156	1.5 of 1.75	0.32
160	GAAH000006	GAAH000029	GAAH000052	166	1.5 of 1.75	0.33
180	GAAH000008	GAAH000031	GAAH000054	186	1.5 of 1.75	0.35
200	GAAH000009	GAAH000032	GAAH000055	206	1.5 of 1.75	0.37
224	GAAH000010	GAAH000033	GAAH000056	230	1.5 of 1.75	0.39
250	GAAH000011	GAAH000034	GAAH000057	256	1.5 of 1.75	0.41
280	GAAH000012	GAAH000035	GAAH000058	286	1.5 of 1.75	0.44
300	GAAH000013	GAAH000036	GAAH000059	306	1.5 of 1.75	0.46
315	GAAH000014	GAAH000037	GAAH000060	321	1.5 of 1.75	0.47
350	GAAH000015	GAAH000038	GAAH000061	356	1.5 of 1.75	0.50
400	GAAH000016	GAAH000039	GAAH000062	406	1.5 of 1.75	0.55
450	GAAH000017	GAAH000040	GAAH000063	456	1.5 of 1.75	0.59
500	GAAH000018	GAAH000041	GAAH000064	506	1.5 of 1.75	0.64
550	GAAH000019	GAAH000042	GAAH000065	556	1.5 of 1.75	0.68
560	GAAH000020	GAAH000043	GAAH000066	566	1.5 of 1.75	0.69
600	GAAH000021	GAAH000044	GAAH000067	606	1.5 of 1.75	0.72
630	GAAH000022	GAAH000045	GAAH000069	636	1.5 of 1.75	0.75