



GF - GF/T

GF – GF/T

Išcentriniai ventilatoriai su tiesiogine ir diržine pavara. Atgal lenkta sparnuotė.

Paskirtis

Švaraus oro transportavimui. Tinka transportuoti nedaug užterštą orą, nedideli kiekiai dulkių, granulių. Netinka siūlų transportavimui.

Darbo spektras

Didelis oro kiekis, žemas-vidutinis slėgis.

Techninė specifikacija:

Oro kiekis: 360 iki 216.000 m³/h
 Bendras slėgis: 70 iki 915 daPa.

Modelis	Variklis (kW)	Variklio ašis mm	Poliai	Išsiurbimas ø d mm	Išpūtimas a x b mm	Inspekcijos durelės	Suvirintas korpusas
GF250/2	0.37	71	2	200	148 x 207	Opcija	Opcija
GF280/2	0.55	71	2	225	166 x 231	Opcija	Opcija
GF310/2	1.1	80	2	250	185 x 258	Opcija	Opcija
GF350/2	2.2	90	2	275	205 x 288	Opcija	Opcija
GF400/2	3	100	2	325	229 x 322	Opcija	Opcija
GF400/2	4	112	2	325	229 x 322	Opcija	Opcija
GF450/2R	5.5	132	2	350	256 x 361	Opcija	Opcija
GF450/2	5.5	132	2	350	256 x 361	Opcija	Opcija
GF450/2	7.5	132	2	350	256 x 361	Opcija	Opcija
GF500/2R	7.5	132	2	400	288 x 404	Opcija	Opcija
GF500/2	9.2	160	2	400	288 x 404	Opcija	Opcija
GF500/2	11	160	2	400	288 x 404	Opcija	Opcija
GF560/2R	15	160	2	450	322 x 453	Opcija	Opcija
GF560/2	15	160	2	450	322 x 453	Opcija	Opcija
GF560/2	18.5	160	2	450	322 x 453	Opcija	Opcija
GF630/2R	22	180	2	500	361 x 507	Opcija	Opcija
GF630/2R	30	200	2	500	361 x 507	Opcija	Opcija
GF630/2	30	200	2	500	361 x 507	Opcija	Opcija
GF630/2	37	200	2	500	361 x 507	Opcija	Opcija
GF710/2R	45	225	2	550	404 x 569	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF710/2R	55	250	2	550	404 x 569	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF710/2	55	250	2	550	404 x 569	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF710/2	75	280	2	550	404 x 569	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF800/2R	90	280	2	630	453 x 638	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF800/2	110	315	2	630	453 x 638	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF500/4	1.1	90	4	400	288 x 404	Opcija	Opcija
GF560/4	2.2	100	4	450	322 x 453	Opcija	Opcija
GF630/4	4	112	4	500	361 x 507	Opcija	Opcija
GF710/4R	5.5	132	4	550	404 x 569	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF710/4	7.5	132	4	550	404 x 569	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF800/4R	11	160	4	630	453 x 638	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF800/4	15	160	4	630	453 x 638	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF900/4R	18.5	180	4	710	507 x 715	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF900/4	30	200	4	710	507 x 715	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1000/4R	37	225	4	800	569 x 801	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1000/4	45	225	4	800	569 x 801	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1120/4R	55	250	4	900	638 x 898	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1120/4	75	280	4	900	638 x 898	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1250/4R	110	315	4	1000	715 x 1007	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1250/4	132	315	4	1000	715 x 1007	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1400/4R	200	315	4	1100	801 x 1130	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1400/4	250	315	4	1100	801 x 1130	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF800/6	4	132	6	630	453 x 638	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF900/6	7.5	160	6	710	507 x 715	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1000/6R	11	160	6	800	569 x 801	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1000/6	15	180	6	800	569 x 801	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1120/6R	18.5	200	6	900	638 x 898	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1120/6	22	200	6	900	638 x 898	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1250/6R	30	225	6	1000	715 x 1007	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1250/6	37	250	6	1000	715 x 1007	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1400/6R	45	280	6	1100	801 x 1130	Išskaičiuota	Išskaičiuota
GF1400/6	75	315	6	1100	801 x 1130	Išskaičiuota	Išskaičiuota

GF - GF/T

• Dydis	• Maks. aps/min			
	KLASĖ I	KLASĖ II	KLASĖ III	KLASĖ IV
GF250	5000			
GF280	4750			
GF310	4500			
GF350/R	4350			
GF350	4250			
GF400/R	4100	5800		
GF400	4000	5600		
GF450/R	3750	5400		
GF450	3600	5000		
GF500/R	3500	4750		
GF500	3400	4500		
GF560/R	3300	4250	4750	
GF560	3200	4000	4500	
GF630/R	3100	3750	4250	
GF630	2950	3600	4000	
GF710/R	2800	3400	3750	
GF710	2600	3200	3550	
GF800/R	2500	3000	3350	3570
GF800	2350	2800	3150	3500
GF900/R	2200	2650	3000	3300
GF900	2100	2500	2800	3100
GF1000/R	2000	2350	2700	
GF1000	1900	2250	2550	
GF1120/R	1800	2150	2400	
GF1120	1700	2000	2250	
GF1250/R	1600	1900	2100	
GF1250	1500	1800	2000	
GF1400/R	1400	1700	1900	
GF1400	1300	1600	1800	
GF1600	1100	1400	1600	
GF1800	1200	1350	1450	
GF1900	1100	1250	1350	
GF2000	1000	1150	1250	

• Reikšmės galioja iki 60°C

• Tarp	60°C	• ir	100°C	• Greičio mažėjimas	4%
	100°C		150°C		10%
	150°C		200°C		16%
	200°C		250°C		23%
	250°C		300°C		30%
	300°C		350°C		37%
	350°C		400°C		45%
	400°C		450°C		54%
	450°C		500°C		64%

pt [mmH₂O]

