


Schnellverschlussspanringe mit schwarz PVC Dichtung GAAS



Schnellverschlussspanringe mit schwarz PVC Dichtung GAAS
Ringe mit integriertem Griff und Scharnier für Scheiberohre (AAAB).

Von Ø 80 mm bis Ø 400 mm mit integriertem Scharnier und Griff.
Ab Ø 450 mm, ist es ohne Scharnier und mit einer M8x80 Boltzen geliefert.

❗ für Rohrleitungen von 0.75 mm bis 1.25 mm Stärke.
Stärke bei Bestellung angeben.

❗ maximales Anzugsmoment ab Ø450 : 10 Nm.

Material
Verzinkt stahl with PVC insert

Optionen
- andere Durchmesser
- Rostfreistahl 1.4301 (GBAS)



Modell ohne Scharnier

Ø	Code	Ød mm	Gewicht kg
80	GAAS000001	81.5	0.18
100	GAAS000002	101.5	0.21
120	GAAS000003	121.5	0.23
125	GAAS000020	126.5	0.24
140	GAAS000004	141.5	0.26
150	GAAS000005	151.5	0.27
160	GAAS000006	161.5	0.27
180	GAAS000007	181.5	0.30
200	GAAS000008	201.5	0.32
225	GAAS000009	226.5	0.35
250	GAAS000010	251.5	0.38
275	GAAS000011	276.5	0.41
300	GAAS000012	301.5	0.44
315	GAAS000013	316.5	0.46
350	GAAS000014	351.5	0.50
400	GAAS000015	401.5	0.56
450	GAAS000016	451.5	0.55
500	GAAS000017	501.5	0.61
550	GAAS000018	551.5	0.67
600	GAAS000019	601.5	0.72
630	GAAS000022	631.5	0.76